

## Klaasist lükandukse süsteem SLIDE GLASS

Komplekt sisaldab:

- 8 mm karastatud klaasist lükanduks vastavalt mõõtudele.
- Lükandukse rels kuni 80 kg raskusele uksele, pikkus 3 m. Ettepuuritud 5,5 mm läbimõõduga augud iga 270 mm järel.
- Klaasukse kinnituskomplekt (klamber 2tk., klambri otsakatted 4 tk., juhik, klambri tihend 4 tk., plastihülssid rasketele ustele 2tk.)
- Paigalduskomplekt „Click Soft 8“ (Click-Fix 2 tk., rullikud 2tk., Soft-Stop 2tk., mutrivõti)
- Ümmargune käepide 1tk.

Lisaks saab tellida:

- Kronstein seinale kinnitamiseks
- Katteprofiil relsile ja klambriks (115 mm laiusega). Pikkus 3, 4 või 6 meetrit
- Katteprofiil klambriks (75 mm laiusega). Pikkus 2 või 3 meetrit.

Klaasist ust kaaluga kuni 60 kg võib paigaldada ainult klambritega ja üle 60 kg. uste puhul tuleks eelnevalt puurida klaasidele 12 mm läbimõõduga augud plastihülsside jaoks. Tänu patenteeritud Click-Fix süsteemile, mis paigaldatakse klaasi kinnitusklaambrite vahele, on uksele paigaldamine relsile väga lihtne.

Soft Stop mehhanism pidurdab ja peatab ukse täpselt eelnevalt määratud kohas. Mehhanism paigaldatakse eelnevalt relsi sisse ning sellele pole vaja mingit lisaruumi.

Samale relsile on võimalik paigaldada ka kaks klaasist ust, mis avanevad kahele poole ning mis tänu Soft Stop mehhanismile sulguvad vaikselt ning ohutult puutumata teineteise vastu.

